AQUA FACTORY

ФІЛЬТРИ ДЛЯ ВОДИ

ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

Про **нас**

За кілька років свого існування компанія змогла досягнути успіху на ринку водопідготовки України. Так "Мастерская води" отримала ексклюзив на представництво польської торгової марки "USTM", має власне виробництво таблетованої солі для систем пом'якшення води, поліпропіленових та сорбційних картриджів усіх розмірів. Також самостійно виробляємо картрижді із спеченного вугілля усіх розмірів, корпуси побутових фільтрів та систем питної води.

Крім того компанія займається підбором, підключенням та сервісним обслуговуванням систем водопідготовки на побутових та промислових об'єктах. Продукція власного виробництва широко представлена в кількох мережах будівельних гіпермаркетів, а також застосовується на різного роду промислових об'єктах. Практика використання та збільшення кількості постійних клієнтів підтверджує високу якість продукції.

Постійно ведуться розробки по удосконаленню продукції та технології виробництва. У 2019 р, на виробництві, була впроваджена система контролю якості ISO 9001.

ТАБЛЕТОВАНА СІЛЬ

«Мастерская води» має власне виробництво таблетованої солі. Наша сіль виготовлена з високоякісної сировини з використанням сучасного високотехнологічного обладнання. Таблетована сіль використовується в процесі іонного обміну регенерації смоли в водоочисних системах, а також в посудомийних машинах.

Мінімальна робоча температура, С °	5 С °
Максимальна температура вхідної води, С °	40 С °
Колір	білий

Сіль таблетована (1 кг) (в ПЕТ пляшка)	Розмір таблетки: діаметр - 20 мм, висота - 14 мм.
Сіль таблетована ЕКСТРА (10 кг) (мішок)	Розмір таблетки: діаметр - 20 мм, висота - 14 мм.
Сіль таблетована ЕКСТРА (25 кг) (мішок)	Розмір таблетки: діаметр - 25 мм, висота - 12 мм.

СИСТЕМИ ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ

Система зворотнього осмосу RO-5/RO-6

- 5/6 етапів фільтрації;
- підвищена міцність дозволяє працювати при тиску 8 бар;
- кожна система проходить випробування на тиск;
- сумісний з більшістю картриджів;
- BPA free;
- конфігурація відповідно до потреб замовника;
- швидкі підключення забезпечують просте та легке обслуговування.

Комплектація: Система зворотного осмосу, накопичувальний бак (10 л), комплект змінних картріджів, мембрана, кран для питної води, комплект підключення системи до водопроводу, ключ для колб, інструкція.

Артикул	RO-5 / RO-6
Мінімальна робоча температура, С °	4 С °
Максимальна температура вхідної води, С °	38 С °
Максимальний робочий тиск (бар.)	6 бар
Розмір підключення	1/2 та 3/4
Матеріал	пластик
Колір	білий
Ресурс,* літрів	190 л/доба
Габарити (ВхШхГ), мм	445x410x140
Вага, кг	8 кг
Встановлення	під мийку

*залежить від якості води

ПОТРІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДИ

- поліпшує смак та запах води;
- сумісна з більшістю картриджів;
- оптимальна фільтрація – механічна та сорбційна;
- можливість коригувати стадії очистки.

Комплектація: комплект змінних картріджів, кран для питної води, комплект підключення системи до водопроводу, ключ для колб, інструкція.

Артикул	МВ-3
Мінімальна робоча температура, С °	4 С °
Максимальна температура вхідної води, С °	35 С °
Максимальний робочий тиск (бар.)	6 бар
Розмір підключення	1/2 та 3/4
Матеріал	пластик
Колір	білий
Ресурс,* літрів	1500 л/доба
Продуктивність, літрів/хв.	8
Габарити (ВхШхГ), мм	350x390x140
Вага, кг	4 кг
Встановлення	під мийку

МАГІСТРАЛЬНИЙ КОРПУС ФІЛЬТРА

- підвищена міцність дозволяє працювати при тиску 8 бар;
- голівка, оснащена латунними вставками;
- стрілка вказує напрямок потоку, що допомагає визначитись з правильним встановленням;
- BPA free;
- доступний із підключенням 1/2 "та 3/4".

Комплектація: колба, кришка, кронштейн, орінг, ключ, болти для кріплення.

Артикул	FHC 1/2 або FHC 3/4
Мінімальна робоча температура, С °	4 С °
Максимальна температура вхідної води, С °	45 С °
Максимальний робочий тиск (бар.)	8 бар
Розмір підключення	1/2 та 3/4
Матеріал	пластик
Колір	синій, білий, прозорий
Габарити (ВхШхГ), мм	315x150x150
Вага, кг	1 кг
Встановлення	на магістралі

*залежить від якості води

ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ КАРТРИДЖІ

Поліпропіленові картриджі

- градієнтна структура збільшує термін служби картриджа;
- випускається в розмірах: slimline - 10, 20 ,30, 40; bigblue - 10, 20;
- доступна ціна.

Артикул	Мікронність	Робочі температури, С °	Стандарт розміру	Ресурс,* л	Продуктивність, л/хв.
PP-10-1	1	4 - 35	Slim 10"	10 000	20
PP-10-5	5	4 - 35	Slim 10"	10 000	20
PP-10-10	10	4 - 35	Slim 10"	10 000	20
PP-10-20	20	4 - 35	Slim 10"	10 000	20
PP-10-50	50	4 - 35	Slim 10"	14 000	20
PP-10BB-1	1	4 - 40	BigBlue 10"	22 000	30
PP-10BB-5	5	4 - 40	BigBlue 10"	22 000	30
PP-10BB-10	10	4 - 40	BigBlue 10"	22 000	30
PP-10BB-20	20	4 - 40	BigBlue 10"	22 000	30
PP-10BB-50	50	4 - 40	BigBlue 10"	22 000	30
PP-20BB-1	1	4 - 40	BigBlue 20"	25 000	40
PP-20BB-5	5	4 - 40	BigBlue 20"	25 000	40
PP-20BB-10	10	4 - 40	BigBlue 20"	25 000	40
PP-20BB-20	20	4 - 40	BigBlue 20"	25 000	40
PP-20BB-50	50	4 - 40	BigBlue 20"	25 000	40

Картриджі з поліпропіленової нитки:

- випускається в розмірах: slimline 10;
- для холодної і гарячої води;
- доступна ціна.

Артикул	PPF-10-5	PPF-10-10	PPF-10-20
Мікронність	5	10	20
Мінімальна робоча температура, С °	4 С °	4 С °	4 С °
Максимальна температура вхідної води, С °	40 С °	40 С °	40 С °
Розмір підключення	Slim 10"	Slim 10"	Slim 10"
Матеріал	поліпропіленова нитка		
Колір	білий	білий	білий
Ресурс,* літрів	14 000	14 000	14 000
Продуктивність, літрів/хв.	25	25	25
Габарити (ВхШхГ), мм	250x58	250x58	250x58
Вага, кг	0.113 кг	0.113 кг	0.113 кг

Картридж із спеченого вугілля:

- для механічної і сорбційної очистки води від різних видів забруднення і домішок;
- випускається в розмірах: slimline -10, 20 ; bigblue-10, 20.

Артикул	СТО-10
Мінімальна робоча температура, С °	4 С °
Максимальна температура вхідної води, С °	55 С °
Матеріал	суміш вуглів та ПЕ
Колір	чорний
Ресурс,* літрів	8000
Продуктивність, літрів/хв.	5
Габарити (ВхШхГ), мм	250x70
Вага, кг	0.5 кг

*залежить від якості води

СОРБЦІЙНІ КАРТРИДЖІ

Пом’якшення:

- видаляє кальцій і магній з води;
- запобігає утворенню накипу;
- повністю розбірний дизайн без використання зварювання та клею.

Артикул	ST-10	ST-10BB	ST-20BB
Мінімальна робоча температура, С °	4 С °	4 С °	4 С °
Максимальна температура вхідної води, С °	35 С °	35 С °	35 С °
Стандарт розміру	Slim 10”	BigBlue 10”	BigBlue 20”
Матеріал	корпус - поліпропілен	корпус - поліпропілен	корпус - поліпропілен
Колір	корпус - білий, ковпачок - жовтий	корпус - чорний	корпус - чорний
Ресурс*, літрів	200	300	500
Продуктивність, літрів/хв.	5	20	30
Габарити (ВхШхГ), мм	250x70	250x70	250x70
Вага, кг	0.4 кг	1.5 кг	2 кг

Знезалізнення:

- видаляє з води залізо і марганець;
- запобігає утворенню плям;
- повністю розбірний дизайн без використання зварювання та клею.

Артикул	IR-10	IR-10BB	IR-20BB
Мінімальна робоча температура, С °	4 С °	4 С °	4 С °
Максимальна температура вхідної води, С °	35 С °	35 С °	35 С °
Стандарт розміру	Slim 10”	BigBlue 10”	BigBlue 20”
Матеріал	корпус - поліпропілен	корпус - поліпропілен	корпус - поліпропілен
Колір	корпус - білий, ковпачок - зелений	корпус - чорний	корпус - чорний
Ресурс*, літрів	200	400	600
Продуктивність, літрів/хв.	5	15	25
Габарити (ВхШхГ), мм	250x70	250x110	500x110
Вага, кг	0.6 кг	1 кг	3 кг

Картриджі з гранульованого активованого кокосового вугілля:

- усувають хлор та органічні речовини;
- покращують смак і запах води;
- повністю розбірний дизайн без використання зварювання та клею.

Артикул	GAC-10	GAC-10BB	GAC-20BB	GAC-C-10BB	GAC-C-20BB
Робочі температури, С °	4 - 35	4 - 35	4 - 35	4 - 35	4 - 35
Стандарт розміру	Slim 10”	BigBlue 10”	BigBlue 20”	BigBlue 10”	BigBlue 20”
Ресурс*, л	10 000	18 000	24 000	15 000	20 000
Продуктивність, л/хв.	6	12	20	12	20
Матеріал	корпус - поліпропілен	корпус - поліпропілен	корпус - поліпропілен	корпус - поліпропілен	корпус - поліпропілен
Габарити (ВхШхГ), мм	250x70	250x110	500x110	250x110	500x110

*залежить від якості води

КОМПЛЕКТ КАРТРИДЖІВ "ЗВОРОТНІЙ ОСМОС +»

Комплект складається з трьох картриджів,
які забезпечують триступеневе очищення води:

1 ступінь	фільтрувальною речовиною картриджа є спінений поліпропілен зі щільністю волокон до 20 мкм (видаляє осад, зважені частинки і механічні забруднення)
2 ступінь	фільтрувальною речовиною картриджа служить високоякісне гранульоване активоване вугілля з високою фільтрувальною здатністю (видаляє сполуки хлору, органічні речовини)
3 ступінь	картридж комбінованої дії СТО-10. Покращує смак та запах води

КОМПЛЕКТ КАРТРИДЖІВ "ПОМ'ЯКШЕННЯ "

Комплект складається з трьох картриджів,
які забезпечують триступеневе очищення води:

1 ступінь	фільтрувальною речовиною картриджа є спінений поліпропілен зі щільністю волокон до 20 мкм (видаляє осад, зважені частинки і механічні забруднення)
2 ступінь	пом'якшуючий картридж з катіонообмінною смолою (поглинає з води іони жорсткості (кальцій та магній), насичує воду іонами натрію, запобігає утворенню накипу
3 ступінь	картридж комбінованої дії СТО-10. Покращує смак та запах води

КОМПЛЕКТ КАРТРИДЖІВ " ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ "

Комплект складається з трьох картриджів,
які забезпечують триступеневе очищення води:

1 ступінь	фільтрувальною речовиною картриджа є спінений поліпропілен зі щільністю волокон до 20 мкм (видаляє осад, зважені частинки і механічні забруднення)
2 ступінь	фільтрувальною речовиною картриджа служить пресований вугільний блок з високою фільтрувальною здатністю (видаляє сполуки заліза та марганцю, усуває металічний смак та запах)
3 ступінь	картридж комбінованої дії СТО-10. Покращує смак та запах води.

КОМПЛЕКТ КАРТРИДЖІВ "ЗВОРОТНІЙ ОСМОС (ЕКОНОМ)»

Комплект складається з трьох картриджів,
які забезпечують триступеневе очищення води:

1 ступінь	фільтрувальною речовиною картриджа є спінений поліпропілен зі щільністю волокон до 10 мкм (видаляє осад, зважені частинки і механічні забруднення)
2 ступінь	картридж комбінованої дії СТО-10. Покращує смак та запах води
3 ступінь	фільтрувальною речовиною картриджа є спінений поліпропілен зі щільністю волокон до 5мкм

НАБІР КАРТРИДЖІВ (4 ШТ)

Мікронність	1 мікрон	5 мікрон
Робоча температура, С °	4-35	4-35
Стандарт розміру	Slim 10”	Slim 10”
Ресурс, л *	10000	10000
Продуктивність, л/хв	20	20

НАБІР КАРТРИДЖІВ (6 ШТ)

Мікронність	1 мікрон	5 мікрон
Робоча температура, С °	4-35	4-35
Стандарт розміру	Slim 10”	Slim 10”
Ресурс, л *	10000	10000
Продуктивність, л/хв	20	20

АДРЕСИ ФІЛІЙ

м. Львів
Курмановича, 1-А
(032) 245-88-50
(032) 245-88-59
trade.lv@germes.ua

м. Житомир
Кооперативна, 20
(067) 208-81-11
trade.zh@germes.ua

м. Одеса
Дальницьке шосе, 2
(067) 596-40-13
odesa@germes.ua

м. Харків
вул. Льва Ландау 149,
офіс 212
(057) 760-45-60
trade.kh@germes.ua

ДЛЯ НОТАТОК

ТОВ «Мастерская води»
Адреса потужностей виробництва:
03065, Україна, м. Київ,
вул. Козелецька, 24 А,
тел.: +380445997755
факс: +380444940031
e-mail: mvinform@gmail.com

aquafactory.com.ua